



Костюм сварщика ПРОМЕТЕЙ ОГНЕПРОТЕКТ

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)

Артикул: Кос 074	Вид изделия: Костюм	Комплектность: куртка, брюки
Назначение: Для защиты от искр, брызг расплавленного металла	Цвет: черный	Пол: мужской
Состав: 100% хлопок	Коллекция: Прометей	Серия: Прометей Огнепротект

Размерный ряд

 [Таблица размеров](#)

Размер	88-92	88-92	96-100	96-100	104-108	104-108	112-116	112-116	120-124	...
Рост	170-176	182-188	170-176	182-188	170-176	182-188	170-176	182-188	170-176	...
Цена	13 603 Р	13 603 Р	13 603 Р	13 603 Р	13 603 Р	13 603 Р	13 603 Р	13 603 Р	13 603 Р	Все размеры

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#) ГОСТ 12.4.250-2019 ГОСТ Р 12.4.297-2013

Ткань верха: 100% хлопок, плотность 480 г/м², с огнестойкой отделкой Ткань под накладками: 100% хлопок, плотность 350 г/м², с огнестойкой отделкой ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.250-2019 ГОСТ Р 12.4.297-2013 Защитные свойства: - защита от искр и брызг расплавленного металла (3 класс защиты) - Тр - защита от кратковременного воздействия пламени - То (А-ограниченное распространение пламени) - защита от конвективной теплоты (уровень защиты B2) - Тт - защита от теплового излучения (уровень защиты C2) - Ти - защита от контакта с нагретыми поверхностями (уровень защиты FI) - Тп - защита от механических воздействий (проколов, порезов) - Мп - защита от механических воздействий (истирания) - Ми - защита от общих производственных загрязнений - 3 Костюм состоит из куртки и брюк. В костюме используются огнестойкая световозвращающая полоса 50 мм и огнестойкие нитки Nomex. Световозвращающие полосы пришиты двойными отделочными строчками. Куртка: · правосторонняя потайная застежка на пуговицы с дополнительным внутренним защитным клапаном · воротник-стойка · боковые карманы в рельефных швах · конструкция рукава соответствует основному положению руки сварщика при работе · низ рукава с патой для регулировки объема · напульсники по низу рукава из огнестойкой ткани обеспечивают дополнительную защиту от попадания искр · вентиляционные отверстия в области подмышечных впадин и на спинке в области лопаток · внутренний нагрудный карман · смещенные плечевые швы в сторону полочек (для исключения прогорания ниток при выполнении потолочной сварки) · защитные накладки располагаются спереди, на боковых частях переходят на спинку, по кокеткам спинки, по всему рукаву, исключая область подмышечных впадин · на левом рукаве нашит шеврон, выполненный из огнезащитных материалов, с указанием защитных свойств Брюки: · застежка в боковых швах на петли и пуговицы · хлястики с пуговицами по талии для регулировки объема · шлевки для заправки ремня · карманы в боковых швах · съемные бретели с эластичной тесьмой · защитные накладки располагаются спереди с переходом на задние части, по шаговым швам, внизу и вверх на задних частях брюк