



Под заказ

Строп ленточный аА12р (vnt аА12р) одинарный регулируемый с амортизатором

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)Артикул:
Поя 141Вид изделия:
СтропНазначение:
Средства обеспечения безопасности высотных работПол:
унисексСерия:
VENTO аА12р

Цена

3 592.90 Р[Таблица размеров](#)

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

Строп ленточный одинарный регулируемый с амортизатором «аА12р» Применяется в страховочных системах для безопасной остановки падения совместно со страховочными привязями. Также может использоваться в качестве удерживающего стропа и стропа для позиционирования. Регулировка позволяет изменять длину стропа в зависимости от расстояния между анкерной точкой и опасной зоной. В конструкцию включен амортизатор рывка. Текстильный чехол на амортизаторе позволяет с легкостью проводить его осмотр и обслуживание. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля. Для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг. Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1. В комплектацию входят карабин «Стальной Монтажный малый» (арт. vpro 0052) и карабин «Стальной Монтажный» (арт. vpro 0051). Длина стропа 140 – 200 см. ЕАС (ТР ТС 019/2011) ГОСТ Р ЕН 354-2010 ГОСТ Р ЕН 355-2008