



Под заказ

Привязь ВИСОТА 041 (vst 041)

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)

 Артикул:
Поя 119

 Вид изделия:
Привязь

 Назначение:
Средства обеспечения безопасности высотных работ

 Пол:
унисекс

 Серия:
Высота 041

Размерный ряд

[Таблица размеров](#)

Размер	1 (90-106)	2 (106-118)
Цена	4 590 Р	4 590 Р

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

Соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" ТУ 8786-034-42780816-13 Привязь предназначена для работ на опорах ЛЭП, мачтах, при монтаже и обслуживании лестниц, стальных конструкций, при работах на строительных площадках, монтажных горизонтах. Конструктивные особенности: · Четыре регулировочные пряжки позволяют подогнать привязь под конкретного пользователя. · Регулировка высоты страховочной точки на спине для правильного расположения, обеспечивающего безопасное положение пользователя после остановки падения. · Привязь снабжена двумя страховочными точками: на спине и груди. Точка на спине снабжена удлинителем, используемым для удобства подключения страховочной подсистемы к привязи при надевании привязи под специальную защитную экипировку. Грудная точка инновационной конструкции, обеспечивающая правильную геометрию привязи на пользователе и безопасную остановку падения, не требует дополнительной блокировки карабином. Точка предназначена для подключения страховочного зажима при перемещении вдоль вертикальной жесткой или гибкой анкерной линии. Размер: 1 Обхват пояса: 76–115 см. Обхват бедра: 45–75 см. Рост пользователя: 155–185 см. Масса привязи: 1180 г. Размер: 2 Обхват пояса: 75–160 см. Обхват бедра: 50–90 см. Рост пользователя: 170–200 см. Масса привязи: 1260 г.