



Строп веревочный В12р (vnt В12р) одинарный регулируемый

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)

Артикул:

Поя 109

Вид изделия:

Строп

Назначение:

Средства обеспечения безопасности высотных работ

Пол:

унисекс

Материал:

Канат

Серия:

VENTO В12р

Цена

2 420 Р[Таблица размеров](#)

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

Строп веревочный одинарный регулируемый «В12р» Применяется для удержания работника от попадания в зону риска, где возможно падение с высоты, а также в качестве стропа для позиционирования. Используется совместно с привязью для удержания и позиционирования. Регулировка позволяет изменять длину стропа в зависимости от расстояния между анкерной точкой и опасной зоной. При подключении в страховочную систему требует обязательного наличия амортизатора. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля. Для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг. Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1. В комплектацию входят карабин «Стальной Монтажный малый» (арт. vpro 0052) и карабин «Стальной Монтажный» (арт. vpro 0051). Длина стропа 130 – 200 см. ЕАС (ТР ТС 019/2011) ГОСТ Р ЕН 354-2010 ГОСТ Р ЕН 358-2008