



Под заказ



Строп ленточный одинарный с амортизатором «aA12 (vnt aA12)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ



Артикул:
Поя 160.00

Пол:
унисекс

Вид изделия:
Строп

Серия:
VENTO aA12

Назначение:
Средства обеспечения безопасности высотных работ

Цена

3 440.40 ₽

Таблица размеров

Стандарты

[TP TC 019/2011](#)

Строп ленточный одинарный нерегулируемый с амортизатором «aA12». Применяется в страховочных системах для безопасной остановки падения совместно со страховочными привязями. Также может использоваться в качестве удерживающего стропа и стропа для позиционирования. В конструкцию включен амортизатор рывка. Текстильный чехол на амортизаторе позволяет с легкостью проводить его осмотр и обслуживание. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля. Для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг. Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1. В комплектацию входят карабин «Стальной Монтажный малый» (арт. vpro 0052) и карабин «Стальной Монтажный» (арт. vpro 0051). Длина стропа 200 см. ЕАС (TP TC 019/2011) ГОСТ Р ЕН 354-2010 ГОСТ Р ЕН 355-2008