



Ботинки TURBO с КП

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)



Артикул:
Бот 113

Вид изделия:
Ботинки

Назначение:
Для защиты от растворов кислот и щелочей

Цвет:
черный

Основной цвет:
черный

Пол:
унисекс

Подкладка:
Полотно трикотажное

Метод крепления:
Литьевой

Подошва:
Полиуретан/Нитрил

Серия:
Turbo

Размерный ряд

[Таблица размеров](#)

Размер	39	40	41	42	43	44	45	46	47	...
Цена	4 250 Р	4 250 Р	4 250 Р	4 250 Р	4 250 Р	4 250 Р	4 250 Р	4 250 Р	4 250 Р	Все размеры

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#) ГОСТ 28507-99 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001

Ботинки рекомендуются для различных сфер: работников нефтегазового сектора, металлургии и иных производственных отраслей, где возможен контакт с сильно нагретыми поверхностями и агрессивными средами, такими как нефтепродукты, растворы кислот и щелочей. Верх: натуральная лицевая кожа (1,8-2,0 мм) хромового метода дубления, водоотталкивающая, обеспечивает превосходный комфорт, износостойкость, обладая при этом воздухопроницаемостью. Подносок: композитный (200 Дж) Подошва: двухслойная (ПУ/нитрильная резина), термостойкая (до +300°C). Метод крепления подошвы: литьевой Высота берца: 150мм Особенности: - Удобная широкая колодка позволяет циркулировать воздуху внутри ботинка - Клапан глухой, исключает попадание внутрь влаги, пыли и мелких предметов - Светоотражающие вставки с высоким коэффициентом световозвращения Индивидуальная упаковка. Размерный ряд: с 36 по 47 ТО 15.20.32-002-99506785-2019, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97 ТР ТС 019/2011