




Строп ленточный аА22 (vnt аА22)
двойной с амортизатором

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

Артикул: Поя 106.00	Вид изделия: Строп	Назначение: Средства обеспечения безопасности высотных работ
Пол: унисекс	Серия: VENTO аА22	

Цена

4 840 Р

Таблица размеров

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

Строп ленточный двойной нерегулируемый с амортизатором «аА22» Применяется в страховочных системах для безопасной остановки падения совместно со страховочными привязями. Также может использоваться в качестве удерживающего стропа и стропа для позиционирования. Двухплечевой строп удобен для движения по металлоконструкциям с соблюдением принципа непрерывности страховки. В конструкцию включен амортизатор рывка. Текстильный чехол на амортизаторе позволяет с легкостью проводить его осмотр и обслуживание. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля. Для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг. Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1. В комплектацию входят карабин «Стальной Монтажный малый» (арт. vpro 0052) и 2 карабина «Стальной Монтажный» (арт. vpro 0051). Длина стропа 200 см. ЕАС (ТР ТС 019/2011) ГОСТ Р ЕН 354-2010 ГОСТ Р ЕН 355-2008