



Под заказ

Полумаска Elipse Integra АВЕК1Р3 RD (с защитой зрения) (SPR535IFUB)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ



Артикул:
Рес 168

Вид изделия:
Полумаска

Цвет:
прозрачный

Пол:
унисекс

Серия:
Elipse Integra Abek1P3 Rd

Размерный ряд



Таблица размеров

Рост	M/L
Цена	9 705.10 Р

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

Полумаска в сборе с фильтрами с защитой зрения Elipse Integra АВЕК1Р3 Уровень защиты АВЕК1Р3 (от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°С, неорганических, кислых газов и паров, аммиака, от пыли, дыма, туманов, микроорганизмов). Активированный уголь, содержащийся в фильтре, имеет специально подобранный размер пор, идеальный для достижения максимальной эффективности адсорбации и для минимального сопротивления дыханию. Компактная и легкая маска из эластичного материала прекрасно адаптируется под тип лица и обеспечивает уникальную инновационную комбинированную защиту и снижает риски запотевания и несоответствия. Большой центральный клапан выдоха позволяет снизить сопротивление дыханию и сводит к минимуму накопление влаги внутри маски. Легкие, нескользящие ремни легко регулируются в четырех позициях и обеспечивают надежное крепление даже в условиях высокой влажности. Экран из поликарбоната с покрытием, защищающим от запотевания и царапин, выдерживает удары частиц, летящих со скоростью 45 м/с. Корпус полумаски изготовлен из мягкого гипоаллергенного термопластичного эластомера, не содержит силикона и латекса. Фильтры выполнены по запатентованной технологии HESPA (High Efficiency Synthetic Particulate Airfilter). Высокоэффективные фильтры с активированным углем. Фильтры поставляются в комплекте с маской, делая ее сразу пригодной к ношению. Могут быть легко заменены на новые. Область применения: Маски Elipse Integra применяются в горнодобывающей, металлургической, литейной, судостроительной, фармацевтической, химической и текстильной промышленности. Подходит для большинства механических производств, производства цемента, стекла и керамики, мелиорации, ликвидации токсичных отходов, при работе с асбестовым волокном, тяжелыми металлами (свинец, никель, хром), производстве аккумуляторов. Вес: Маска вместе с фильтрами – 450 г. Стандарты: EN 140, EN 143, ТР ТС 019/2011.