

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)

Под заказ

## Респиратор M1200VWC

Артикул:

Рес 175

Вид изделия:

Респираторы

Назначение:

Средства защиты органов  
дыхания

Защита:

FFP2 аэрозоли,  
С дополнительной защитой от  
газов

Цена

156 Р

[Таблица размеров](#)

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

Респиратор M1200VWC представляет собой формованную фильтрующую полумаску с клапаном выдоха. Респиратор обеспечивает эффективную защиту органов дыхания от аэрозолей - пыль, дым и туман и дополнительную защиту от органических паров и газов и от сварочных дымов (до ПДК). Класс защиты - FFP2 Степень защиты - до 12 ПДК Наличие клапана выдоха - с клапаном Количество штук в упаковке/коробке - 10/100 Стандарт - ТР ТС 019/2011 Особенности: - Респиратор одноразовый из нетканого синтетического волокна, уровень защиты - FFP2 (до 12 ПДК). - С активным углем для защиты от органических паров и испарений с концентрации менее ПДК. - Защита от вредных испарений, дымов (например, сварочных дымов). - Респиратор чашеобразной формы. - Носовой зажим для регулировки прилегания. - Мягкая подкладка под носовым зажимом. - Высокоэффективный клапан выдоха - облегчает выдох, понижает содержание CO2, понижает температуру и влажность внутри респиратора - Оголовье из эластичной резинки. - Дополнительно испытаны на засорение доломитом. Область применения: Используются при работе с твердой древесиной и углем, при электросварке, на предприятиях горнодобывающей, химической, металлургической промышленности, в кораблестроении. Подходят для работ, связанных с нагревом металлов, работ с химконцентратами, сварочных работ, в черной и цветной металлургии, судостроении, машиностроении, литейном производстве, при лакокрасочных и гальванических работах. Температурный режим: -30°C/+70°C