



Костюм РОУД зимний

Артикул:

Кос 227

Назначение:

Для защиты от пониженных температур и ветра

Пол:

женский

Утеплитель:

Синтепон

Климатический пояс:

I-II, III

Вид изделия:

Костюм

Цвет:

темно-синий/ васильковый

Основная ткань:

Оксфорд

Плотность утеплителя:

**куртка - 3 слоя, пл. 360 г/м²,
полукомбинезон - 2 слоя, пл. 240 г/м²**

Коллекция:

Роуд**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ****Комплектность:
куртка, полукомбинезон****Основной цвет:
синий****Состав:
100% полиэфир****Подкладка:
100% полиэфир****Серия:
Роуд****Таблица размеров**

Размер	80-84	80-84	88-92	88-92	96-100	96-100	104-108	104-108	112-116	...
Рост	158-164	170-176	158-164	170-176	158-164	170-176	158-164	170-176	158-164	...
Цена	5 752.30 ₽									

Все размеры

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#) ГОСТ 12.4.303-2016

Цвет: синий с васильковой отделкой Ткань верха: «Оксфорд 240Т» отделка PU Состав: 100%полиэфир, плотность 130 г/м² Утеплитель: синтепон плотностью 120 г/м², крутка - 3 слоя, полукомбинезон - 2 слоя Подкладка: 100% полиэфир ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.303-2016 Защитные свойства: Тн - от пониженных температур воздуха и ветра, (I-II класс защиты, I-II, III климатический пояс) Мп - от механических воздействий (прокол/порез) Ми - защита от механических воздействий (истираний) З - защита от общих производственных загрязнений Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка: - центральная застежка на двухзамковую молнию, закрытая ветрозащитной планкой с текстильной застежкой - воротник-стойка - съемный капюшон на молнии с регулировкой по лицевому вырезу и хлястиком на затылочной части - рукава втачные с внутренними трикотажными манжетами - нагрудный карман с застежкой-молнией - нижние карманы в рельефных швах - световозвращающие полосы по кокеткам полочки, спинке шириной 50 мм, по рукавам - шириной 25 мм Полукомбинезон: - застежка на двухзамковую молнию - притачной нагрудник и спинка - бретели с эластичной тесьмой с фастексом - пояс с эластичной лентой (по спинке) - нагрудный карман с молнией с вертикальным входом, боковые карманы с отрезным бочком с наклонным входом - усилительные накладки (наколенники) - световозвращающие полосы шириной 50 мм по низу