



Ботинки TURBO с КП и КС хромовые ПУ/нитрил

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)

 Артикул:
Бот 122

 Цвет:
черный

 Материал:
Кожа натуральная

 Подошва:
Полиуретан/Нитрил

 Вид изделия:
Ботинки

 Пол:
унисекс

 Коллекция:
Turbo

 Серия:
Turbo

 Назначение:
Для защиты от нефти и нефтепродуктов

 Подкладка:
Полотно трикотажное

 Метод крепления:
Литьевой

Размерный ряд

 [Таблица размеров](#)

Размер	36	37	38	39	40	41	42	43	44	...
Цена	5 150 Р	5 150 Р	5 150 Р	5 150 Р	5 150 Р	5 150 Р	5 150 Р	5 150 Р	5 150 Р	Все размеры

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#) ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-2024

Обувь серии iForm® TURBO – классическое и незаменимое решение для обеспечения безопасности труда на рабочем месте. Рекомендуется для работников нефтегазового сектора, металлургии и иных производственных отраслей. Защищает от кратковременного контакта (до 60 секунд) с сильно нагретыми поверхностями (до +300°C) и агрессивными средами. Обувь разработана из качественных износостойких материалов. Изделия универсальны и легко комбинируются с одеждой iForm®, создавая единый рабочий образ. iForm® TURBO - на шаг впереди! Состав материалов: -Верх: натуральная лицевая кожа (толщина 1,8-2,0 мм) хромового метода дубления, водоотталкивающая, обеспечивает превосходный комфорт, износостойкость, обладая при этом воздухопроницаемостью. -Клапан-язык: глухой, выполнен из мягкой козьей кожи. -Мягкий кант: натуральная кожа. -Материал подкладки: износостойкое трикотажное сетчатое полотно (серого цвета). -Карман задника: спилкок подкладочный (толщина 1,2-1,4 мм). -Подошва: двухслойная ПУ/нитрильная резина, морозостойкая (до -40 °C), термостойкая (до +300°C в течение 60 сек.), имеет МБС и КШС свойства. -Метод крепления подошвы: литьевой. -Профиль подошвы: глубокий самоочищающийся протектор. -Глубина протектора (не менее): 4,5 (+/-0,5) мм. -Подносок: композитный (200 Дж). -Стелька: антипрокольное кевларовое полотно (1200 Н). -Вкладная стелька: формованная из облегченного материала ЭВА, продублирована трикотажным полотном. -Фурнитура: металлическая, не деформируется при интенсивной эксплуатации, обеспечивает долговечность и надежность фиксации. -Шнуровка: классическая, перекрестная. -Полнота: 10. -Высота: 150 (+/-5) мм. -Масса полупары (42 размер): 670 +/-50 г. Особенности: -Модели iForm® TURBO изготовлены из современных износостойких материалов. Изделия универсальны и легко комбинируются с одеждой iForm®, создавая единый рабочий образ. -Верх изготовлен из натуральной лицевой кожи, что обеспечивает наилучшую защиту, повышенный комфорт и долговечность в самых требовательных условиях работы. -Глухой клапан-язык, исключает попадание внутрь влаги, пыли и мелких предметов. -Подкладка из трикотажного сетчатого полотна эффективно отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт. -Колодка сконструирована с учетом антропометрического строения стопы, увеличенной полноты, что позволяет достичь комфортных условий и снизить утомление в течение рабочего дня. -Амортизирующий вкладыш "Anti-Shock" снижает ударную нагрузку при ходьбе. -Промежуточный слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость и комфортность. -Ходовой слой подошвы из износостойкой, термостойкой (до +300°C в течение 60 сек.), морозостойкой (-40 °C) нитрильной резины, стойкой к деформациям и истиранию. -Подошва с глубоким протектором обеспечивает наилучшую защиту от скольжения на различных типах поверхностей, гарантируя уверенность и безопасность в каждой рабочей ситуации. -Вкладная стелька: формованная из вспененного материала с тканевым покрытием, обеспечивает комфорт при носке, отводит лишнюю влагу и сохраняет сухой стопу в течение всей трудовой смены. -Фигурные световозвращающие вставки повышают видимость в темное время суток. -Кожаный карман задника обеспечивает хорошую фиксацию, сохраняет форму обуви и обеспечивает вентиляцию стопы, что повышает общий срок службы изделия и комфорт при ношении. Упаковка: индивидуальная (картонный короб). Размерный ряд: с 36 по 48. Защитные свойства: K20, Щ20, Hc, Hm, Tn 300, Mun 200, Mp, Cm(Сл), Cж, Ми, З. Срок хранения: 5 лет с даты изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения. Сфера применения (назначение): предназначены для работников нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе, сервисных служб, строительства и иных производственных отраслей, где возможен контакт с сильно нагретыми поверхностями и агрессивными средами, такими как нефтепродукты, растворы кислот и щелочей. Обеспечивает защиту ног при выполнении... [Читать подробнее](#)