

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)

## Ботинки TURBO с КП и КС

Артикул:  
**Бот 122**

Цвет:  
**черный**

Подкладка:  
**Полотно трикотажное**

Серия:  
**Turbo**

Вид изделия:  
**Ботинки**

Основной цвет:  
**черный**

Метод крепления:  
**Литьевой**

Назначение:  
**Для защиты от нефти и нефтепродуктов**

Пол:  
**унисекс**

Подошва:  
**Полиуретан/Нитрил**

**iForm**



### Размерный ряд

[Таблица размеров](#)

Размер	36	37	38	39	40	41	42	43	44	...
Цена	4 470 Р	4 470 Р	4 470 Р	4 470 Р	4 470 Р	4 470 Р	4 470 Р	4 470 Р	4 470 Р	Все размеры

### Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#) ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ Р 12.4.187-97

Ботинки рекомендуются для различных сфер: работников нефтегазового сектора, металлургии и иных производственных отраслей, где возможен контакт с сильно нагретыми поверхностями и агрессивными средами, такими как нефтепродукты и растворы кислот. Подносок: композитный (200 Дж) Стелька: антипрокольная (1200Н) Подошва: двухслойная (ПУ/нитрильная резина), термостойкая (до +300°С). Метод крепления подошвы: литьевой Особенности: - Удобная широкая колодка позволяет циркулировать воздуху внутри ботинка - Клапан глухой, исключает попадание внутрь влаги, пыли и мелких предметов - Светоотражающие вставки с высоким коэффициентом световозвращения Индивидуальная упаковка. Размерный ряд: с 36 по 47 ТО 15.20.32-002-99506785-2019, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97 ТР ТС 019/2011