



Фильтр UNIX 521 A1B1E1

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

↗

Артикул: Рес 102	Вид изделия: Фильтр	Пол: унисекс
----------------------------	-------------------------------	------------------------

Размерный ряд

 [Таблица размеров](#)

Цена	1 037 Р
------	---------

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

Маркировка фильтра: A1B1E1 Защита: от органических, неорганических, кислых паров и газов - A1 от органических газов и паров с температурой кипения выше +65° (циклогексан, бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, ацетон, эпоксидные смолы, галоидорганические соединения, хлорпикрин, хлорацетофенон, нитросоединения бензола и его гомологов, ацетонитрил, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец и т.п.) - B1 от неорганических газов и паров (гидрид серы, хлор, фтор, бром, арсины, фосфористый водород, пары серной, уксусной, муравьиной, азотной, фосфорной кислот и т.п.) - E1 от кислых газов и паров (диоксид серы, фторид водорода, бромистый водород, хлорид водорода, пары серной кислоты, пары уксусной кислоты, пары муравьиной кислоты, пары азотной кислоты, пары фосфорной кислоты и т.п.) Прикрепляется к маске/полумаске с помощью байонетного соединения UNIX. Подходит для полумасок UNIX 1000/1100/2100, масок панорамных UNIX 5000/5100/6100/6200. Для обеспечения дополнительной защиты от аэрозолей фильтр комплектуется вместе со съёмными противоаэрозольными фильтрами UNIX классов P1, P2, P3 и держателями. Область применения: подходят для применения при работе с органическими и синтетическими красками и растворителями, эпоксидными смолами, клеями, агрессивными химикатами и кислотами, при обработке растений пестицидами и инсектицидами, при производстве и использовании чернил. Преимущества: 1. Надежная защита, комфортное дыхание. Конструкция фильтров и уникальный поглотитель собственного производства с высокоразвитой пористой структурой на угольной основе обеспечивают эффективную защиту и низкое сопротивление дыханию. Начальное сопротивление дыханию меньше требований ГОСТ 12.4.235-2019 в 4 раза. 2. Увеличенное время защитного действия от широкого спектра вредных веществ. Время защитного действия фильтров в сравнении с требованиями ГОСТ 12.4.235-2019 выше в 2-3,5 раза, что продлевает срок их эксплуатации. 3. Прочное и удобное крепление. Байонетное крепление способствует быстрому присоединению фильтров к лицевой части, обеспечивая герметичное соединение и минимизируя риск попадания вредных веществ в подмасочное пространство. 4. Возможность комбинированной защиты. Для обеспечения дополнительной защиты от аэрозолей (дым, пыль, туман) фильтры комплектуются съёмными противоаэрозольными фильтрами (предфильтрами) UNIX P1R, P2R или P3R. Предфильтры и держатели для них приобретаются отдельно. * Изделия продаются попарно. Цена указана за 1 шт.