



Ботинки СПЕЦ® кожаные с МП на ПУ/ПУ

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)

 Артикул:
Бот 223

 Вид изделия:
Ботинки

 Назначение:
Для защиты от нефти и нефтепродуктов

 Цвет:
черный

 Пол:
унисекс

 Подкладка:
Полотно трикотажное Ложная сетка

 Материал:
Кожа натуральная

 Коллекция:
Спец

 Метод крепления:
Литьевой

 Серия:
Спец

Размерный ряд


[Таблица размеров](#)

Размер	36	37	38	39	40	41	42	43	44	...
Цена	1 811.70 Р	1 811.70 Р	1 811.70 Р	1 811.70 Р	1 811.70 Р	1 811.70 Р	1 811.70 Р	1 811.70 Р	1 811.70 Р	Все размеры

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#) ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99


Надежная и комфортная серия обуви СПЕЦ® – эталон надежности и комфорта для настоящих профессионалов! Коллекция создана для тех, кто ежедневно сталкивается с высокими нагрузками и сложными условиями работы. Легкие и долговечные модели обеспечивают надежную защиту и максимальное удобство на протяжении всего рабочего времени. Специальная подошва из двухслойного полиуретана гарантирует уверенную устойчивость на влажных и загрязнённых поверхностях. Качественные материалы продлевают срок службы и обеспечивают защиту ног при работе с технологическим оборудованием. Серия обуви СПЕЦ® – надежная защита и свобода движений каждый день! Состав материалов: -Верх: союзка и задника из натуральной кожи (спилкок с ПУ-покрытием, толщина 1,6 - 1,8 мм). -Клапан-язык: глухой из искусственной кожи, продублированной пенополиуретаном. -Мягкий кант: из износостойкой искусственной кожи, продублированной пенополиуретаном. -Материал подкладки: трикотажное полотно «ложная сетка» из 100% полиэстера (зеленого цвета). -Подошва: двухслойный полиуретан (ПУ/ПУ), морозостойкая (до -35 °С), термостойкая (до +85°С), имеет МБС свойства. -Метод крепления подошвы: литьевой. -Профиль подошвы: глубокий самоочищающийся протектор. -Глубина протектора (не менее): 4,0 (+/-0,5) мм. - Подносок: металлический (200 Дж). -Стежка: нет. -Вкладная стелька: анатомическая из облегченного материала ЭВА с трикотажным полотном. -Фурнитура: металлическая, не деформируется при интенсивной эксплуатации, обеспечивает долговечность и надежность фиксации. -Шнуровка: классическая, перекрестная. -Полнота: 9. -Высота: 115 мм (+/-5) мм. -Масса полупары (42 размер): 650 +/-50 г. Особенности: -Модели СПЕЦ® отличаются классическим дизайном рабочей обуви с контрастной отделкой. -Верх изготовлен из натуральной кожи - спилкок с ПУ-покрытием (союзка и задник), а берез и мягкий кант выполнены из искусственной кожи, что обеспечивает надежную защиту, комфорт и долговечность в сложных условиях труда. -Глухой клапан-язык из износостойкой искусственной кожи, исключает попадание внутрь влаги, пыли и мелких предметов. -Подкладка из трикотажного полотна «ложная сетка» из 100% полиэстера отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт. -Колодка сконструирована с учетом антропометрического строения стопы, увеличенной полноты, что позволяет достичь комфортных условий и снизить утомление стопы в течение рабочего дня. -Подошва с глубоким протектором и системой амортизации «Shock Absorber» (в каблучке) обеспечивает наилучшую защиту от скольжения и снижает ударную нагрузку при ходьбе на различных типах поверхностей, гарантируя уверенность и безопасность в каждой рабочей ситуации. -Завышенная носочная и пяточная части создают защиту от ударных нагрузок. -Анатомическая стелька из ЭВА обеспечивает комфорт носки и снижает нагрузку на суставы ног. -Фигурные световозвращающие вставки повышают видимость в темное время суток. -Амортизирующий полиуретановый вкладыш "Anti-Shock" снижает ударную нагрузку при ходьбе. -Оверкап (обсоюзка) с ребрами жесткости - для усиления носочной части в виде напльва из ПУ (полиуретана), повышает прочность и долговечность обуви. -Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные подноски из металла ударной прочностью 200 Дж (Мун 200), имеющие конфигурацию, препятствующую надавливанию верхнего края на стопу и оборудованные прокладкой из полиуретана. Упаковка: индивидуальная (пакет). Количество в транспортном коробе: 10 пар. Размерный ряд: с 36 по 48. Защитные свойства: Нс, Нм, Мун 200, Сж, З. Срок хранения: 5 лет с даты изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения. Сфера применения (назначение): защита ног при выполнении технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом. Рекомендуется для логистики, строительства, производства и других сфер, где важны защита и удобство. Соответствует требованиям: -ТР ТС 019/2011. -ГОСТ 28507-99. -ГОСТ Р 12.4.187-97. -ГОСТ 12.4.137-2001.