



Перчатки МИКРОСТАТИК (MG-163)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

Артикул: Пер 667	Вид изделия: Перчатки	Назначение: Для защиты от механических воздействий
Цвет: серый/белый	Пол: унисекс	Материал покрытия: Полиуретан
Тип манжеты: Оверлок двойной	Серия: Микростатик	

Размерный ряд

 Таблица размеров

Размер	7	8	9	10
Цена	179.95 Р	179.95 Р	179.95 Р	179.95 Р

Стандарты

TP TC 019/2011 EN 388:2016 ГОСТ 12.4.252-2013 EN ISO 21420:2020 EN 16350:2014

Основа: нейлон/карбон Покрытие: полиуретан на пальцах Манжет: двойной оверлок из термонити Длина: 230-260 мм Размеры: 7, 8, 9, 10 Упаковка: 1/12/120 TP TC 019/2011 (класс риска — 1) ГОСТ 12.4.252-2013 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 (П3ХА) EN 16350:2014 Защитные свойства: Ми Мп Эс Модель, специально разработанная для нейтрализации ESD-разряда, генерирующегося в ходе сборочных работ, связанных с микроэлектроникой. Статическое напряжение снимается за счет вплетения в структуру основы карбоновых волокон Удельное поверхностное электрическое сопротивление материалов <10(7) Ом; вертикальное электрическое сопротивление RV<1,0x10(8) Ом Бесшовная «дышащая» основа из нейлона с плотностью вязки 13 петель на дюйм Первые фаланги пальцев перчатки имеют полиуретановое покрытие Манжет из термонити с цветовой индикацией размера Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после производственного процесса перчатка прошла антибактериальную обработку Sanitized Actifresh®