



# Каска COM3-55 FAVORIT TERMO RAPID (76717) белая

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

↗

|                                    |                               |                                       |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Артикул:<br>Кас 010.76717          | Вид изделия:<br>Каска         | Назначение:<br>Средства защиты головы |
| Цвет:<br>белый                     | Пол:<br>унисекс               | Материал:<br>Оголовье текстильное     |
| Метод крепления:<br>В шести точках | Серия:<br>Favorit Termo Rapid |                                       |

## Размерный ряд

 Таблица размеров

|        |            |
|--------|------------|
| Размер | -          |
| Цена   | 1 543.30 Р |

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

Соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

- корпус из материала SUPER Termotrek®;
- амортизатор Эталон (текстильные амортизационные ленты) крепится к корпусу в шести точках;
- налобная лента из натуральной кожи;
- кожаный подбородочный ремень К-5 (в комплекте);
- 6 ступеней регулировки высоты ношения;
- пазы для защитных лицевых щитков и наушников;
- наголовное крепление с храповым механизмом (RAPID) позволяет плавно подгонять и точно регулировать размер оголовья, надежно фиксировать каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами;
- площадка для нанесения логотипа; возможно нанесение методом тампопечати. Тампопечать - современная технология нанесения логотипа. Технология основана на перенесении краски с помощью клише через эластичный силиконовый тампон, повторяющий кривизну поверхности.
- масса корпуса не более 248 г;
- рабочий диапазон температур от -50°С до +150°С.

Применение: для защиты головы работающих от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, защиты от электрического тока напряжением до 1000 В. Защищает голову от теплового излучения при высоких температурах (до +150°С), сверхвысоких температурах при кратковременном воздействии в диапазоне (до +1500°С).