# Респиратор FR 3230

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

Артикул:
**Рес 231**

Вид изделия:
**Респиратор**

Назначение:
**Средства защиты органов дыхания**

Пол:
**унисекс**

**Размерный ряд**

Таблица размеров

| | |
|---|---|
| **Размер** | - |
| **Цена** | **152.50 ₽** |

**Стандарты**

ТР ТС 019/2011

Полумаска чашеобразная (респиратор) серии FR 3000 с дополнительной защитой от кислых газов. Класс защиты FFP2 NR D (до 12 ПДК). Предназначен для защиты органов дыхания от пыли, туманов, паров кислот и кислых газов (фтороводорода, сероводород, сернистый ангидрид). Наличие угольного фильтра обеспечивает надежную защиту от кислых газов и посторонних запахов. Может применяться при сварке, в черной и цветной металлургии, судостроении, на химических производствах, в литейных цехах машиностроительного производства, на производствах газосиликата и кирпича, в агрохимии, на аккумуляторных производствах, в электролитных цехах, при сортировке и переработке мусора. Чашеобразная форма респиратора гарантирует удобное и простое надевание респиратора. Ленты оголовья с удобным и простым силиконовым фиксатором, легко регулируются, надежно фиксируют респиратор и препятствуют спутыванию волос. Гибкий алюминиевый носовой зажим надежно фиксируют респиратор на переносице и препятствует смещению респиратора при движении. Наличие носового обтюратора из высококачественного ПВХ-материала препятствует проникновению загрязнённого воздуха в подмасочное пространство, а также исключает возможность попадания выдыхаемого воздуха в глаза, что делает ношение респиратора комфортным. Совместим с защитными очками и щитком сварщика. Не уменьшает угол зрения, носовой обтюратор препятствует запотеванию очков или щитка. Использование полумаски допустимо в течение одной рабочей смены (NR). Устойчив к запылению (D), но в тот же момент имеет низкое сопротивление дыханию, что очень важно при использовании.


© 2008-2026 ГК Спецобъединение — Комплексное оснащение спецодеждой и СИЗ.