

Под заказ

Привязь УПР-01 Г

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)Артикул:
Поя 003.03Вид изделия:
ПривязьНазначение:
Средства обеспечения безопасности высотных работПол:
унисексЦена
1 495 Р[Таблица размеров](#)

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

Привязь для рабочего позиционирования используется для выполнения функций удержания и поддержания рабочего на определённой высоте. СИЗ в сочетании со стропом фиксирует пользователя во время работы и находится в натянутом состоянии, таким образом, при котором падение предотвращается. Изделие сохраняет свои эксплуатационные свойства при температуре от -40°C до +50°C. УПР-01 состоит из поясного ремня из полиэфирной ленты, с двумя точками крепления «В», опорного кушака. УПР-01 комплектуется стропом Г – строп из металлической цепи с карабином. Карабин класса А/Т с раскрытием 24 мм. Стандартная длина 1,45м. УПР-01 соответствует ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 358, ТУ32.99.11-012-64973906-2018. Строп соответствует ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 354, ГОСТ Р ЕН 358, ТУ 32.99.11-012-64973906-2018.