

ЗЕЛИНСКИЙ
ГРУПП

Успей купить

Фильтр ФК-5МТ (А2В2Е2АХР3Д)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ



Артикул:
Про 022.04

Вид изделия:
Фильтр

Пол:
унисекс

Цена
2 130 Р

Таблица размеров

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)



Фильтр А2В2Е2АХР3 Фильтр комбинированный в металлическом корпусе (искробезопасное исполнение) Предназначен для очистки загрязненного воздуха: · от паров органических веществ с t кипения выше 65°С, · от паров и газов неорганических веществ, кроме оксида углерода (галогены, диоксид серы, хлорциан), · от паров и газов кислотных веществ (диоксид серы, фосфин, арсин, фосген), · от паров органических веществ с t кипения ниже 65°С, · от аэрозолей Особенности: обеспечивает защиту от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°С по 2 классу, органических газов и паров с температурой кипения ниже 65°С, неорганических газов по 2 классу, кислотных газов и паров кислот по 2 классу, аэрозолей по 3 классу защиты. Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75). Время защитного действия по тест-веществам в условиях испытаний согласно ГОСТ 12.4.235-2019