



Скоро в продаже



Плащ термостойкий ЗЭТВ 26.6 кал/см²

Артикул:
В/а П-3

Пол:
унисекс

Вид изделия:
Плащ
Серия:
**Электростоп
Термо**

Назначение:
Для защиты от термических рисков электрической дуги

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)



Цена

По запросу



[Таблица размеров](#)

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

ГОСТ Р 12.4.234-2012

ГОСТ ISO 11612-2014

ГОСТ Р 12.4.288-2013

Уровень защиты: 3 Основная ткань: Ткань арамидная с мембраной термостойкой WORKER Aramid 180PTFE Состав: мета-aramид 93%; пара-aramид 5%; Антистат 2% + oil proof + PTFE membrana Пропитка огнестойкая + масло- водоотталкивающая Плотность: 230 ± 5% г/м² Подкладка: Ткань с огнестойкой пропиткой «Флеймлайн» Состав: хлопок – 100 %, в т.ч. антистатическая нить Плотность: 170 г/м² Плащ укороченный прямого силуэта, с притачной по бортам и низу подкладкой, центральной бортовой потайной застежкой на пять пуговиц, с втачным капюшоном. На полочках боковые накладные карманы с клапанами, застегивающимися на ленту-контакт, настроенные на нижние клапана и карманы. Наружные стороны боковых карманов имеют дополнительные объемы. Спинка со средним швом. По линии талии спинки, для регулирования по обхвату, кулирка с эластичной тесьмой. Рукава двухшовные, втачные, с манжетами. В манжетах рукавов эластичная тесьма для плотного прилегания. Капюшон состоит из центральной и боковых частей с притачной подкладкой. Объем по лицевому вырезу капюшона регулируется с помощью шнура с фиксаторами, которые закрываются защитными карманами. Низ изделия обработан швом в подгибку с закрытым срезом.