



## Костюм сварщика комбинированный спилок/брезент утепленный

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)



Артикул:  
**0015**

Цвет:  
**хаки/черный**

Утеплитель:  
**Ватин**

Вид изделия:  
**Костюм**

Пол:  
**мужской**

Плотность утеплителя:  
**2 слоя, пл. 600 г/м2**

Комплектность:  
**куртка, брюки**

Основная ткань:  
**Брезент/Спилок**

Ткань компаньон:  
**Спилок**

Цена

**11 034.90 Р**



[Таблица размеров](#)

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#) ГОСТ 12.4.250-2019 ГОСТ 12.4.303-2016

Ткань верха: брезент, плотность 480 г/м<sup>2</sup> Состав: 54% лён, 46% хлопок  
Защитные накладки: спилок 0,9–1,2 мм  
Подкладка: бязь, 100% хлопок  
Утеплитель: ватин, плотность 300 г/м<sup>2</sup>, 2 слоя ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.250-2019 ГОСТ 12.4.303-2016  
Защитные свойства: - для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины (2 класс) - Тр - защита от пониженных температур воздуха (2 класс защиты, III климатический пояс) - Тн  
Костюм состоит из куртки и брюк.  
Куртка: · центральная правосторонняя бортовая потайная застёжка на петли и пуговицы · карманы в рельефных швах · полочки и кокетка спинки по всей длине и ширине с накладками из спилка · воротник с накладкой из огнестойкой хлопчатобумажной ткани для защиты кожи от натирания · рукава с накладками из спилка, с внутренними напульсниками · притачной утеплитель  
Брюки: · застёжка в боковых швах на петли и пуговицы · передние половинки брюк с накладками из спилка · накладные карманы · притачной утеплитель