

VERT

Новинка



Полуботинки VERT с системой быстрой шнуровки с КП и КС на ЭВА/резина

 Артикул:
VERT 4004

 Цвет:
черный/зеленый

 Материал:
Текстиль

 Подошва:
Этиленвинилацетат/Резина

 Вид изделия:
Полуботинки

 Пол:
унисекс

 Коллекция:
VERT 4000

 Серия:
VERT 4000

 Назначение:
Для защиты от механических воздействий и ОПЗ

 Подкладка:
Сетка трехслойная трикотажная 3D

 Метод крепления:
Клеевой
[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)


Размерный ряд

[Таблица размеров](#)

Размер	37	38	39	40	41	42	43	44	45	...
Цена	5 380 Р	5 380 Р	5 380 Р	5 380 Р	5 380 Р	5 380 Р	5 380 Р	5 380 Р	5 380 Р	Все размеры

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#) ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-2024

Линейка обуви VERT 4000 — стильная защита и комфорт без компромиссов! Создана для профессионалов, работающих в условиях интенсивных нагрузок в теплое время года и внутри помещений. Обувь серии VERT 4000 — это инновационная, надежная защитная обувь, прошедшая строгие испытания и соответствующая высоким отраслевым стандартам. Обеспечивает долговечность, надежность и максимально комфортное ощущение при интенсивной работе. Идеальна для логистики, строительства, производства и других сфер, где важны легкость, безопасность и комфорт. С кроссовками VERT 4000 вы можете быть уверены в надежной защите и свободе движений каждый день! Состав материалов: -Материал верха: высокопрочный текстильный материал (100% ПЭ) в комбинации с микрофиброй (100% ПЭ) и усиленным покрытием из ТПУ. -Подкладка: износостойкая, воздухопроницаемая 3D сетка. - Подошва: двухслойная ЭВА (филон)/нитрильная резина. -Глубина протектора: 2,5 мм. -Метод крепления: клеевой. -Подносок: композитный (200 Дж). -Стелька: неметаллическое антипрокольное полотно (1200 Н). -Вкладная стелька: пенополиуретан HI POLY FOAM, дублирована дышащим трикотажным полотном с антибактериальной пропиткой. -Фиксация: система быстрой шнуровки VERT Quick Lace Lock System. -Полнота: 9. -Высота: 85 мм (±5) мм. -Масса полупары (42 размер): 424 г. Особенности: -Современный, стильный спортивный дизайн, яркая цветовая гамма – подчеркивает вашу индивидуальность. -Сверхлегкая модель, масса полупары составляет всего 424 г. -Верх изготовлен из высокопрочного текстильного материала (100% ПЭ) в комбинации с микрофиброй (100% ПЭ). -Усиленное ТПУ покрытие в носочной части и по низу обуви обеспечивает защиту от мелких механических повреждений и сохраняет внешний вид обуви до конца срока эксплуатации. -Колодка сконструирована с учетом антропометрического строения стопы, что позволяет достичь комфортных условий и снизить утомление стопы в течение рабочего дня. -Подкладка из современного лёгкого износостойкого дышащего трикотажа 3D вязки. -Кроссовки укомплектованы современными стельками из пенополиуретана HI POLY FOAM, удерживают стопу в правильном положении, сглаживают толчки и удары, обеспечивая бережную заботу о состоянии вашего опорно-двигательного аппарата, обладают повышенной воздухопроницаемостью и абсорбцией. Во всех моделях стелька дополнительно прошита антистатичной нитью. -Подошва с продуманным рисунком протектора обеспечивает наилучшую защиту от скольжения на различных типах поверхностей, гарантируя уверенность и безопасность в каждой рабочей ситуации. -Элементы из световозвращающего ТПУ обеспечивают дополнительную видимость в условиях недостаточной освещенности и в темное время суток. -Надписи из световозвращающего материала, а также элементы неоново-салатового цвета обеспечивают дополнительную видимость. -Петля-хлястик для удобства надевания обуви. -Полуботинки фиксируются на ноге при помощи системы быстрой шнуровки VERT Quick Lace Lock System - механизм быстрой фиксации обуви, заменяющий классические шнурки на прочные тросики из авиационной стали, покрытых защитной полимерной оболочкой для снижения трения, регулируемые поворотным диском. -Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные подноски из композитного материала ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой из полиуретана, препятствующей надавливанию верхнего края на стопу. -Для того, чтобы обезопасить стопу от порезов и проколов применяется неметаллическое антипрокольное полотно, превышающее нормативное значение по усилию сопротивления проколу 1200 Н (фактический показатель испытания составляет более 1900 Н), которое выполняет роль барьера. Полотно располагается между подошвой и вкладной стелькой и выполняет роль основной стельки. Упаковка: индивидуальная (стильная брендированная коробка). Размерный ряд: с 36 по 48. Защитные свойства: Эс, Мун 200, Мп, Сж, См, Ми, З, У. Срок хранения: 5 лет с даты изготовления, указанной на каждой полупаре, при соблюдении условий транспортирования и хранения. Сфера применения (назначение): защита ног при выполнении технологических операций с т...[Читать подробнее](#)