



Фильтр UNIX 541 A1B1E1K1HgP3 R D

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ



Артикул:
Рес 258

Вид изделия:
Фильтр

Пол:
унисекс

Размерный ряд



Таблица размеров

Цена

1 464 Р

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

Фильтр UNIX 541 марки A1B1E1K1HgP3 R D уникальный в своем исполнении противогазовый комбинированный фильтр с многофакторной защитой от: - органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец, нитросоединения бензола и его гомологов и т.п.); - неорганических газов и паров (хлор, фтор, бром, сероводород, арсины, фосфористый водород и т.п., за исключением монооксида углерода и циана водорода); - кислых газов и паров (диоксид серы, хлористый водород, бромистый водород, фтористый водород, пары серной, уксусной, муравьиной, азотной, фосфорной кислот и т.п.); - аммиака и его органических производных; - паров ртути; - аэрозолей (пыль, дым, туман). Фильтры применяются в паре, при непрерывной или периодической эксплуатации. Фильтры используются для комплектации: - масок UNIX 5000, UNIX 5100, UNIX 6100, UNIX 6200 в составе фильтрующего противогаза UNIX; - полумасок UNIX 1000, UNIX 1100, UNIX 2100 в составе фильтрующего респиратора UNIX. Преимущества: 1. Легкие - вес пары фильтров не более 300 г. Фильтры трапецевидной формы; каждый состоит из снаряженного поглотителем пластмассового корпуса и пластмассовой крышки-сетки, соединенных между собой с помощью сварки. 2. Надежная защита, комфортное дыхание. Конструкция фильтров и уникальный поглотитель собственного производства с высокоразвитой пористой структурой на угольной основе обеспечивают эффективную защиту и низкое сопротивление дыханию. Начальное сопротивление дыханию меньше требований ГОСТ 12.4.235-2019 в 2,5 раза. 3. Увеличенное время защитного действия от широкого спектра вредных веществ. Время защитного действия фильтров в сравнении с требованиями ГОСТ 12.4.235-2019 выше, что продлевает срок их эксплуатации. 4. Комбинированная защита. Фильтры защищают не только от вредных, опасных газов и паров, а также имеют противоаэрозольную защиту (пыль, дым, туман), что также продлевает срок их службы. 5. Прочное и удобное крепление. Байонетное крепление способствует быстрому присоединению фильтров к лицевой части, обеспечивая герметичное соединение и минимизируя риск попадания вредных веществ в подмасочное пространство. 6. Российский производитель. Фильтры изготавливаются на заводе «Сорбент» в г. Перми – производственной площадке компании «Зелинский групп». Собственное производство ведущим разработчиком средств индивидуальной защиты органов дыхания на территории России – гарантия стабильного качества и бесперебойных поставок фильтров. Состав и описание: Класс защиты по вредным веществам: - по органическим газам и парам с температурой кипения выше 65°C – 1 (низкой) эффективности; - по неорганическим газам и парам – 1 (низкой) эффективности; - по кислым газам и парам кислот – 1 (низкой) эффективности; - по аммиаку и его органическим производным – 1 (низкой) эффективности; - по ртути – максимальное время использования 50 часов - по аэрозолям – РЗ (высокой эффективности – до 50 ПДК). Фильтры должны использоваться при содержании кислорода в воздухе не менее 17 % объемных и суммарном содержании паро- и газообразных вредных веществ не более 0,1 % объемных, паров ртути не более 0,0001 % объемных, аэрозолей не более 200 мг/м3. R – многоразового использования (более одной рабочей смены) РЗ – высокая эффективность

* Изделия продаются попарно. Цена указана за 1 шт.