




Маска сварщика РОСОМЗ™ HNB12 CRYSTALINE® ЯМАЛ FavoriT (01245-2) с АСФ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ



Артикул:
Мас 054.01245-2

Вид изделия:
Маска

Назначение:
Средства защиты при проведении сварочных работ

Пол:
унисекс

Размерный ряд



Таблица размеров

Цена

11 248.40 Р

Стандарты
[ТР ТС 019/2011](#)

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее с блоком принудительной подачи воздуха серии Стальной БАРС®, в составе: щиток защитный лицевой сварщика с автоматическим светофильтром, лицевым уплотнением, воздухопроводом, регулировка распределения подаваемого воздуха. Тип светофильтра: АСФ Степень затемнения, DIN 3/9-13 Размер видимой области: 92*42 Режим шлифовки: есть Количество оптических датчиков: 2 Оптический класс: 1/1/1/2 Скорость затемнения: 0,0005 Скорость высветления: 0,1-0,9 Защитные свойства: ТНЗ - RZ FT 9 - 3/9-13 1/1/1/2 - RZ 254 9 FT Диапазон градационных шифров (ГШ): 9-13 (внешняя регулировка); светлый режим ГШ 3. Чувствительность: плавная регулировка Режим шлифовки: есть, ГШ 3 Размер видимой области: 92*42 мм Потребление энергии: солнечная батарея, CR 2450 (сменная батарея) Датчики обнаружения дуги: 2 датчика Защита глаз УФ/ИК защита. Время затемнения: 0,0005 с Время высветления: от 0,1 до 0,9 сек. Сертификация ТР/ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.254 Оптический класс светофильтра 1/1/1/2 Защита светофильтра: цилиндрические покровные стекла, уплотнение на корпусе для исключения попадания сварочных дымов под покровное стекло. Рабочая температура: -5°C до + 55°C. Вес: 700 г. Сферы применения : ручная дуговая/ полуавтоматическая сварка (MIG/MAG) и другие.