



В РЕЕСТРЕ
МИНПРОМТОР

Сапоги TURBO с КП шерст. мех хромовые ПУ/нитрил

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)

Артикул:
Сап 083

Вид изделия:
Сапоги

Назначение:
Для защиты от механических
воздействий и ОПЗ

Цвет:
черный

Пол:
унисекс

Утеплитель:
Мех шерстяной

Климатический пояс:
I-II, III, IV, "Особый"

Материал:
Кожа натуральная

Коллекция:
Turbo

Метод крепления:
Литьевой

Подошва:
Полиуретан/Нитрил

Серия:
Turbo

Размерный ряд

[Таблица размеров](#)

| Размер | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ... |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Цена | 5 650 ₽ | 5 650 ₽ | 5 650 ₽ | 5 650 ₽ | 5 650 ₽ | 5 650 ₽ | 5 650 ₽ | 5 650 ₽ | 5 650 ₽ | Все размеры |

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#) ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-2024

Обувь серии iForm® TURBO – классическое и незаменимое решение для обеспечения безопасности труда на рабочем месте. Рекомендуется для работников нефтегазового сектора, металлургии и иных производственных отраслей. Защищает от кратковременного контакта (до 60 секунд) с сильно нагретыми поверхностями (до +300°C) и агрессивными средами. Обувь разработана из качественных износостойких материалов. Изделия универсальны и легко комбинируются с одеждой iForm®, создавая единый рабочий образ. iForm® TURBO - на шаг впереди! Состав материалов: -Верх: натуральная лицевая кожа (толщина 1,8-2,0 мм) хромового метода дубления, водоотталкивающая, обеспечивает превосходный комфорт, износостойкость, обладая при этом воздухопроницаемостью. -Клапан: натуральная лицевая кожа (толщина 1,8-2,0 мм) хромового метода дубления. -Голенище: регулируемое с фиксацией на ремень с металлической пряжкой. -Материал утеплителя: шерстяной мех (80% шерсть, 20% п/э), высота ворса 10-12 мм. -Карман задника: спилкок подкладочный (толщина 1,2-1,4 мм). -Подошва: двухслойная ПУ/нитрильная резина, морозостойкая (до -40 °С), термостойкая (до +300°C в течение 60 сек.), имеет МБС и КЩС свойства. -Метод крепления подошвы: литьевой. -Профиль подошвы: глубокий самоочищающийся протектор. -Глубина протектора (не менее): 4,5 (+/-0,5) мм. -Подносок: композитный (200 Дж). -Вкладная стелька: утепленная, комбинированная с материалом подкладки на жесткой основе (картон стелечный обувной, толщиной не менее 1,8 мм, плотность не менее 600 г/м2), продублирована шерстяным мехом. -Фурнитура: металлическая, не деформируется при интенсивной эксплуатации, обеспечивает долговечность и надежность фиксации. -Полнота: 10. -Высота: 300 (+/-5) мм. -Масса полупары (42 размер): 875 +/-50 г. Особенности: -Модели iForm® TURBO изготовлены из современных износостойких материалов. Изделия универсальны и легко комбинируются с одеждой iForm®, создавая единый рабочий образ. -Верх изготовлен из натуральной лицевой кожи, что обеспечивает наилучшую защиту, повышенный комфорт и долговечность в самых требовательных условиях работы. -Рекомендованная рабочая температура: до -40 °С (эксплуатация в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах). -Колодка сконструирована с учетом антропометрического строения стопы, увеличенной полноты, что позволяет достичь комфортных условий и снизить утомление в течение рабочего дня. -Амортизирующий вкладыш "Anti-Shock" снижает ударную нагрузку при ходьбе. -Промежуточный слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость и комфортность. -Ходовой слой подошвы из износостойкой, термостойкой (до +300°C в течение 60 сек.), морозостойкой (-40 °С) нитрильной резины, стойкой к деформациям и истиранию. -Подошва с глубоким протектором обеспечивает наилучшую защиту от скольжения на различных типах поверхностей, гарантируя уверенность и безопасность в каждой рабочей ситуации. -Вкладная стелька: утепленная, комбинированная на жесткой основе с шерстяным мехом, обеспечивает тепло и комфорт при носке. -Фигурные световозвращающие вставки повышают видимость в темное время суток. -Кожаный карман задника обеспечивает хорошую фиксацию, сохраняет форму обуви и обеспечивает вентиляцию стопы, что повышает общий срок службы изделия и комфорт при ношении. -Сапоги имеют ремень с металлической пряжкой для регулировки объема голенища. Упаковка: индивидуальная (картонный короб). Размерный ряд: с 36 по 48. Защитные свойства: К20, Ц20, Нс, Нм, Тп 300, Мун 200, См(Сл), Сж, Ми, З, Тн40. Срок хранения: 5 лет с даты изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения. Сфера применения (назначение): предназначены для работников нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе, сервисных служб, строительства и иных производственных отраслей, где возможен контакт с сильно нагретыми поверхностями и агрессивными средами, такими как нефтепродукты, [растворы](#) [и т.д.](#)