



В РЕЕСТРЕ  
МИНПРОМТОР

## Сапоги TURBO с КП хромовые ПУ/нитрил

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)

Артикул:  
**Сап 085**

Вид изделия:  
**Сапоги**

Назначение:  
**Для защиты от механических  
воздействий и ОПЗ**

Цвет:  
**черный**

Пол:  
**мужской**

Подкладка:  
**Полотно трикотажное**

Материал:  
**Кожа натуральная**

Коллекция:  
**Turbo**

Метод крепления:  
**Литьевой**

Подошва:  
**Полиуретан/Нитрил**

Серия:  
**Turbo**

### Размерный ряд

[Таблица размеров](#)

Размер	39	40	41	42	43	44	45	46	47	...
Цена	4 850 Р	4 850 Р	4 850 Р	4 850 Р	4 850 Р	4 850 Р	4 850 Р	4 850 Р	4 850 Р	Все размеры

### Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#) ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-2024

Обувь серии iForm® TURBO – классическое и незаменимое решение для обеспечения безопасности труда на рабочем месте. Рекомендуется для работников нефтегазового сектора, металлургии и иных производственных отраслей. Защищает от кратковременного контакта (до 60 секунд) с сильно нагретыми поверхностями (до +300°C) и агрессивными средами. Обувь разработана из качественных износостойких материалов. Изделия универсальны и легко комбинируются с одеждой iForm®, создавая единый рабочий образ. iForm® TURBO - на шаг впереди! Состав материалов: -Верх: натуральная лицевая кожа (толщина 1,8-2,0 мм) хромового метода дубления, водоотталкивающая, обеспечивает превосходный комфорт, износостойкость, обладая при этом воздухопроницаемостью. -Клапан: натуральная лицевая кожа (толщина 1,8-2,0 мм) хромового метода дубления. -Голенище: регулируемое с фиксацией на ремень с металлической пряжкой. -Материал подкладки: износостойкое трикотажное сетчатое полотно (серого цвета). -Карман задника: спилок подкладочный (толщина 1,2-1,4 мм). -Подошва: двухслойная ПУ/нитрильная резина, морозостойкая (до -40 °С), термостойкая (до +300°С в течение 60 сек.), имеет МБС и КЩС свойства. -Метод крепления подошвы: литьевой. -Профиль подошвы: глубокий самоочищающийся протектор. -Глубина протектора (не менее): 4,5 (+/-0,5) мм. -Подносок: композитный (200 Дж). -Вкладная стелька: формованная из облегченного материала ЭВА, продублирована трикотажным полотном. -Фурнитура: металлическая, не деформируется при интенсивной эксплуатации, обеспечивает долговечность и надежность фиксации. -Полнота: 10. -Высота: 300 (+/-5) мм. -Масса полупары (42 размер): 770 +/-50 г. Особенности: -Модели iForm® TURBO изготовлены из современных износостойких материалов. Изделия универсальны и легко комбинируются с одеждой iForm®, создавая единый рабочий образ. -Верх изготовлен из натуральной лицевой кожи, что обеспечивает наилучшую защиту, повышенный комфорт и долговечность в самых требовательных условиях работы. -Подкладка из трикотажного сетчатого полотна эффективно отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт. -Колодка сконструирована с учетом антропометрического строения стопы, увеличенной полноты, что позволяет достичь комфортных условий и снизить утомление в течение рабочего дня. -Амортизирующий вкладыш "Anti-Shock" снижает ударную нагрузку при ходьбе. -Промежуточный слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость и комфортность. -Ходовой слой подошвы из износостойкой, термостойкой (до +300°С в течение 60 сек.), морозостойкой (-40 °С) нитрильной резины, стойкой к деформациям и истиранию. -Подошва с глубоким протектором обеспечивает наилучшую защиту от скольжения на различных типах поверхностей, гарантируя уверенность и безопасность в каждой рабочей ситуации. -Вкладная стелька: формованная из вспененного материала с тканевым покрытием, обеспечивает комфорт при носке, отводит лишнюю влагу и сохраняет сухой стопу в течение всей трудовой смены. -Фигурные световозвращающие вставки повышают видимость в темное время суток. -Кожаный карман задника обеспечивает хорошую фиксацию, сохраняет форму обуви и обеспечивает вентиляцию стопы, что повышает общий срок службы изделия и комфорт при ношении. -Сапоги имеют ремень с металлической пряжкой для регулировки объема голенища. Упаковка: индивидуальная (картонный короб). Размерный ряд: с 38 по 48. Защитные свойства: K20, Щ20, Нс, Нм, Тп 300, Мун 200, См(Сл), Сж, Ми, 3. Срок хранения: 5 лет с даты изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения. Сфера применения (назначение): предназначены для работников нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе, сервисных служб, строительства и иных производственных отраслей, где возможен контакт с сильно нагретыми поверхностями и агрессивными средами, такими как нефтепродукты, растворы кислот и щелочей. Обеспечивает защиту ног при выполнении технологических операций с те... [Читать подробнее](#)