



## Ботинки iForm® ORIGINAL (ОРИДЖИНАЛ) с КП и КС нат. мех кожаные ПУ/нитрил

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)


Артикул:  
**Бот 189**

Вид изделия:  
**Ботинки**

Назначение:  
**Для защиты от термических рисков электрической дуги**

Цвет:  
**черный/желтый**

Пол:  
**унисекс**

Утеплитель:  
**Мех натуральный**

Климатический пояс:  
**I-II, III, "Особый"**

Материал:  
**Кожа натуральная**

Коллекция:  
**Original**

Метод крепления:  
**Литьевой**

Подошва:  
**Полиуретан/Нитрил**

Серия:  
**Original (Ориджинал)**

### Размерный ряд

[Таблица размеров](#)

Размер	36	37	38	39	40	41	42	43	44	...
Цена	7 800 Р	7 800 Р	7 800 Р	7 800 Р	7 800 Р	7 800 Р	7 800 Р	7 800 Р	7 800 Р	<a href="#">Все размеры</a>

### Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#) ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-2024

Обувь серии iForm® ORIGINAL – доступное и незаменимое решение для обеспечения безопасности труда на рабочем месте. Является универсальным решением от сферы обслуживания до добычи полезных ископаемых. Вся линейка обуви iForm® ORIGINAL не содержит металлических элементов (MetalFree), а верх обуви специально изготовлен из комбинации защитных материалов для максимального комфорта и долговечности. Уникальные термостойкость подошвы в сочетании с противоскользящими свойствами обеспечивает надежное сцепление как с мыльной, так и с маслянистой поверхностью. Благодаря стойкости к воздействию масла и нефтепродуктам обувь может эксплуатироваться в агрессивных условиях в нефтегазовой отрасли. Состав материалов: -Верх: союзка и берцы изготовлены из натуральной лицевой кожи КРС, термоустойчивая и водостойкая (толщина 2,0 - 2,2 мм). -Клапан-язык: полуглухой из ткани кордура (Cordura® - 100% нейлон с водоотталкивающей пропиткой и с ПУ (полиуретановым) покрытием). -Мягкий манжет (кант): искусственная кожа. - Материал утеплителя: натуральный мех (овчина), высота ворса 12-14 мм. -Подошва: двухслойная ПУ/нитрильная резина, морозостойкая (до -40 °С), термостойкая (до +300°С в течение 60 сек.), имеет МБС и КШС свойства. -Метод крепления подошвы: литьевой. -Профиль подошвы: глубокий самоочищающийся протектор. - Глубина протектора (не менее): 4,5 (+/-0,5) мм. -Подносок: композитный (200 Дж). -Стелька: антипрокольное кевларовое полотно (1200 Н). -Вкладная стелька: анатомическая, формованная из облегченного материала ЭВА, продублирована материалом утеплителя. -Фурнитура: пластиковая (MetalFree) - обувь не содержит металлических элементов (снижение риска искрообразования или нагрева при работе в условиях повышенной температуры). -Шнуровка: классическая, перекрестная. -Полнота: 9, 10. -Высота: 135 (+/-5) мм. -Масса полупары (42 размер): 920 +/-50 г. Особенности: -Модели iForm® ORIGINAL (ОРИДЖИНАЛ) изготовлены из современных износостойких материалов. Изделия универсальны и легко комбинируются с одеждой iForm®, создавая единый рабочий образ. -Верх изготовлен из маслостойких материалов. -Полуглухой клапан-язык выполнен из полотна Cordura, внутри проложен поролоном для удобной носки и против ударов, исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли. -Мяжки... [Читать подробнее](#)